



Datenblatt AS HARZ HITZEBESTÄNDIG



The Ribbon Company

HARZ FARBBAND FÜR FLAT HEAD DRUCKER

Zum Druck auf beschichteten und synthetischen Papieren, diversen Kunststoffen etc. Sehr gute Wischfestigkeit selbst bei Temperaturen von bis zu 200°C. Sehr gute Abriebfestigkeit.





| | · · · · · · · |
|--|----------------------------|
| Materialspezifikation | |
| Typ: | Harz |
| Trägermaterial: | Polyesterfilm |
| Dicke des Trägermaterials: | 4,5 μ |
| Farbe: | Schwarz |
| Optische Dichte: | >1.0 |
| Druckeigenschaften | |
| Druckgeschwindigkeit: | 150 mm/s |
| Schmelzpunkt: | 70°C |
| Schwärze (optische Dichte): | >1.7 |
| Beständigkeit gegen Abrieb: | ANSI Lesbarkeit mehr als B |
| Lösungsmittelbeständig: | ANSI mehr als D |
| Einsatzbedingungen | |
| Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit | |
| Lagerbedingungen | |
| Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit | |
| Empfohlene Druckmedien | |
| beschichtetes Papier, PE, PET, PP, PVC, etc. | |
| Zertifikate | |
| Polic konform (FC Dightlinia 2011/4F/FII) | |

RoHS-konform (EG-Richtlinie 2011/65/EU)

Alle Informationen auf diesem Datenblatt, sind die aktuellsten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch, nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen vorbehalten

AS-Etikettendrucksysteme GmbH • Gutenbergstraße 36 • 72555 Metzingen Telefon: (+49 71 23) 72 63-0 • Telefax: (+49 71 23) 72 63-22 • E-Mail: info@as-etiketten.de Internet: www.as-etiketten.de